

SR3000-lite 双频千兆 Wi-Fi 6 无线路由器

飞音时代 SR3000-lite，一款无线路由设备，采用简约的白色方形外观设计，集成千兆网口，搭配 Wi-Fi 红绿双色指示灯，直观显示网络连接状态，高效适配用户家居和企业办公场所。SR3000-lite 内置2T2R MIMO 天线和 WPS 按键，支持 Wi-Fi 6 无线协议和 EasyMesh 组网，快速扩展网络覆盖范围，允许 200+ 终端接入，实现单 SSID 多点覆盖，全屋无缝漫游、低延迟上网，提升无线办公体验。



主要特征

优雅外观，高效指示

飞音 SR3000-lite 采用简约的高颜值设计，外观小巧精致，以简洁白色系搭配红绿双色指示灯，用户可直观查看设备上电、断电以及 Mesh 组网的状态，提升无线办公体验。

千兆网口，畅享网络

飞音 SR3000-lite 集成了 1 个千兆网口，支持 WAN/LAN 自适应，既可上联 Internet，也支持外接 PC、话机等终端设备供网，为用户提供高速上网体验。

Wi-Fi 6 无线技术，双频高速通信

飞音 SR3000-lite 内置 2T2R MIMO 天线，支持 160MHz 频宽，2.4G & 5G 双频并发，无线规格高达 AX3000，数据传输速率更快，单台路由器无线带机量高达 120 余台，提供更加灵活、稳定的上网体验。

EasyMesh 组网，扩展网络覆盖

飞音 SR3000-lite 支持 EasyMesh 组网技术，可搭配主路由设备进行快速组网，可通过 WPS 一键互联，Mesh 网络足以覆盖别墅、复式、大平层等各类户型，实现超广区域漫游。

易于部署，轻松管理

飞音 SR3000-lite 操作简单，开机联网即可接入 Wi-Fi 使用，也可通过 Web 后台调试配置，且支持 Telnet、TR069，可远程配置和管理，高效便捷



- 1 个红绿双色指示灯
- 支持 Wi-Fi 6, AX3000
- 支持 EasyMesh 组网协议
- 1 个千兆网口 (WAN/LAN)
- 1 个 WPS 按键
- 固件双备份升级保护
- 支持 TR069、Telnet
- 采用 OpenWRT 系统

| 产品结构 | |
|----------|--|
| LED 指示灯 | > 1 个 (红绿双色) |
| 网络接口 | > 1 * WAN/LAN, 10 / 100 / 1000Mbps |
| 电源接口 | > 12V / 2A |
| WPS 按键 | > 1 |
| 裸机尺寸 | > 100 * 100 * 104mm (W * L *H) |
| 净重/台 | > 0.41kg |
| 性能特征 | |
| Wi-Fi 6 | > 802.11 a/n/ac/ax, 2 * 2 MIMO, 1024-QAM@160MHz 2402Mbps, eFEM > 802.11 b/g/n/ax, 2 * 2 MIMO, 1024-QAM@40MHz 573Mbps, eFEM |
| IPv4 | > 支持 |
| 工作温度 | > 环境温度：22°C, 功耗：60% > 设备表面最高温度： - 顶部 & 侧面：37°C - 底部：42°C |
| 工作环境 | > 操作温度：0 ~ 50°C > 存储温度：-25 ~ 85°C > 相对湿度：10% ~ 90% |
| 功能特性 | |
| Wi-Fi | > 802.11b/g/n/ac/ax > 支持多 SSID > 静态 WEP (64/128bit) > 动态 WEP (64/128bit) > AES (CCMP/TKIP) > MAC 地址绑定 > WEP 认证 > WPA-PSK/WPA2-PSK > WPA/WPA2 |
| EasyMesh | > 支持 “1+2” 主从路由搭配组网 > Mesh 网络覆盖 ≥300m ² 面积范围 > Mesh 网络终端接入 ≥200 台 |

| 协议 | |
|-------|--|
| 协议 | <ul style="list-style-type: none"> > 兼容 RFC2543, 会话计时 (RFC4028) > SDP (RFC2327) > RTP/RTCP (RFC1889/RFC1890) > NAPTP 用于 SIPURI 检查 (RFC2915) > STUN (RFC3489) > ARP/RARP (RFC826/903) > NTP/SNTP (RFC8030) > TFTP/HTTP/HTTPS 自动配置 > DHCP Option 字段 (RFC3361) > DNS/DNSSRV (RFC1706/RFC2782) |
| 管理和应用 | |
| 管理 | <ul style="list-style-type: none"> > 固件升级 > 网络管理接口 > Web 网页配置备份和上传 > SNTP 时间同步 > Telnet > TR069 (TR069, TR104) > 系统日志: 本地日志和远程日志 |
| 应用 | <ul style="list-style-type: none"> > NAT/NAPT 路由功能 > MAC 地址克隆 > 支持 DDNS > NAT 穿透 (STUN) > 内置 NAT 线路路由 > DHCP 服务器/客户端 |
| 包装信息 | |
| 包装清单 | <ul style="list-style-type: none"> > 飞音时代 SR3000-lite 无线路由器 > 电源适配器、六类以太网线 1 条 > 快速安装指南 |
| 箱盒信息 | <ul style="list-style-type: none"> > 数量/箱: 10 件 > 毛重/盒: 1.01Kg > 毛重/箱: 10.2Kg > 彩盒尺寸: 177.3 * 114.3 * 130.5mm (L * W * H) > 外箱尺寸: 597 * 279* 196mm (L * W * H) |
| 认证 | |
| 认证项 | <ul style="list-style-type: none"> > FCC/IC/CE/RoHS/WEEE |

关于飞音时代

飞音时代成立于2007年，是一家专注于无线IP办公解决方案，集研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。飞音时代总部设于深圳，现有员工100余人，在北京、上海分别设有分支机构。

飞音时代拥有完善的VoIP产品线，产品涵盖IP话机、网络适配器、无线路由器等。凭借极具竞争力的产品和服务，获得了国内外通信运营商、系统集成商及企业的信赖和一致好评。公司拥有多项发明专利、实用新型专利、外观设计专利，被相关部门认定为“国家高新技术企业”。

作为一家有责任感和使命感的企业，飞音时代旨在赋能中小微企业，解决好中小微企业网络和通讯“好买难用”的问题，致力于为他们提供语音数据一体化的无线IP办公解决方案。我们不断改进产品，并支持为客户量身定制产品，让您随时随地安全、高效地进行协作。

版权所有

版权所有 © 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

未经深圳飞音时代网络通讯技术有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 www.flyingvoice.cn 获取产品相关手册，查询常见问题及解决方案。或者邮件联系我们（support@flyingvoice.com），我们将竭诚为您提供技术等支持。



深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

网址：www.flyingvoice.cn

地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1801-1802号

深圳飞音时代网络通讯技术有限公司版权所有